


LEGENDA MATERIÁLOV



LEGENDA OZNAČENÍ

- Bx BÚRACIE PRÁCE
PT PÔVODNÝ TERÉN
MOŽNOSŤ REALIZÁCIE V DRUHEJ ETAPE

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- B04 ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ
B06 ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASÁDY
B09 ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ OCEĽOVEJ PLOŠINY
B10 ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ROZVODOV NA FASÁDE
B11 ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OPORNÉHO MÚRU (OMIETKY A TEHÁL) A PRÍPRAVA PODKLADU
B18 ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ BETÓNU BALKÓNOVEJ DOSKY Z NÁŠĽAPNEJ VRSTVY DOSKY
B19 ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO ZÁBRADLIA
B20 ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO DAŽĎOVÉHO ŽĽABU A ZVODU
B22 ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO CHODNÍKA
B24 ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA UKONČENIA HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU
B25 ODSTRÁNENIE PÔVODNÉHO OPLECHOVANIA ATIKY

POZNÁMKY:

RIEŠENÚ STAVBU PO OBVODE ODKOPAŤ. TEPELNÚ IZOLÁCIU OBVODOVÝCH STIEN V SOKLOVEJ ČASTI STIAHNÚŤ MIN. 0,50 m POD UPRAVENÝ TERÉN.
PO ODKRYTÍ HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU SPODNEJ STAVBY SKONTROLOVAŤ STAV HYDROIZOLÁCIE A V PRÍPADE, ŽE SA PREUKÁŽE POŠKODENIE
ALEBO DEGRADÁCIA HYDROIZOLÁCIE NA MIESTO STAVBY PRIZVAŤ PROJEKTANTA, KTORÝ ODPORÚČI SPÔSOB SANÁCIE.
SPÔSOB SANÁCIE TRHLÍN STAVBY VIĎ. STATICKÝ POSUDOK.