

VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH PRVKOV

OZN.	SCHÉMA
KL5	<p>OPLECHOVANIE KOMÍNOVEJ HLAVY</p> <p>OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,7mm, FARBENÝ VO FARBE FASÁDNEJ OMIETKY (RAL 8025) - NUTNÉ PRESNE URČIŤ NA STAVBE NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK,</p> <p>LÉM KRUHOVÉHO DYMOVODU PODĽA STN 73 3610</p> <p>DILATAČNÝ KLOBÚČIK</p> <p>TESNIACI TMEL</p> <p>PÁSIK Z PLECHU</p> <p>MANŽETA</p> <p>PRÍKLAD SPÔSOBU LEMOVANIA</p> <p>UPOZORNENIE: KÓTY OZNAČENÉ * JE NUTNÉ PRESNE DOMERAŤ NA STAVBE!</p>
POPIS	<p>OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,7 mm, FAREBNÁ ÚPRAVA VO FARBE FASÁDNEJ OMIETKY (RAL 8025)</p> <p>OCEĽOVÉ PRÍPONKY</p> <p>LEMOVANIE DYMOVODOV V SÚLADE S STN 73 3610</p>
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	<p>OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,7mm, FARBENÝ VO FARBE OMIETKY (RAL 8025)</p>
<p>POZNÁMKY:</p> <p>OPLECHOVANIE DILATOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU!</p> <p><u>PRE DANÚ POLOŽKU MUSÍ BYŤ PRED ZAČATÍM VÝROBY VYPRACOVANÁ DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA V ÚZKEJ SPOLUPRÁCI S AUTOROM PROJEKTU - AŽ PO JEJ ODSÚHLASENÍ JE MOŽNÉ ZAČAŤ S VÝROBOU!!!</u></p> <p><u>MIESTA PRESTUPOV KONŠTRUKCIÍ CEZ OPLECHOVANIE JE NUTNÉ DÔKLADNE UTESNIŤ!</u></p>	