

LEGENDA MATERIÁLOV

NOVO NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA MUROVACÍCH PRÁC

- N18 SANÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY - REPASOVANIE BETÓNU (NAPR. SYSTÉMOM MUREXIN), RIEŠENIE VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB
- N19 NOVÉ ZÁBRADLIE, OCELOVÉ-POZINKOVANÉ S PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V RAL 7016 ALT. LEN V POZINKU, VÝŠKA ZÁBRADLIA 0,90 m NAD ÚROVEŇ PODLAHY, VÝPLŇ ĎAHOKOV OZN.MR62x23mm (NAPR. PERFORA) - POPIS VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z1
- N20 NOVÉ ZÁBRADLIE, OCELOVÉ-POZINKOVANÉ S PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V RAL7016 ALT. LEN V POZINKU, ZÁBRADLIE S OSADENÝM MADLOM V DVOCH ÚROVNIACH v= 900mm OSADENIE DRŽADLA v=750mm A v=300mm OSADENIE VODIACEJ TYČE , PODROBNÉ RIEŠENIE ZÁBRADLIA VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z2
- N21 NOVÁ RAMP A PRE IMOBILNÝCH, SKLON A ŠÍRKA MUSÍ REŠPEKTOVAŤ POŽIADAVKY V ZMYSLE VYHL.Č. 532/2002 Z.Z. . SKLADBA PODLAHY VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB
- N29 NOVÉ ODVODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY, OCELOVÉ ŽIAROVO-ZINKOVANÉ KOMPONENTY S FAREBNOU ÚPRAVOU RAL9002 (KL1- DAŽĎOVÝ PODODKVAPOVÝ ŽLAB DN150, KL2- KÓNICKÝ KOTÍK DN100, KL3 - DAŽĎOVÁ ZVODOVÁ RÚRA DN100, UKONČENÁ LAPAČOM STREŠNÝCH SPLAVENÍN)
- N30 NOVÉ SYSTÉMOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM - SÚČASŤ DODÁVKY HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY (NAPR. FATRAFOL UKONČUJÚCI ATIKOVÝ PLECH), FAREBNÁ ÚPRAVA RAL9010
- N31 UKONČENIE HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY PRI ODKVAPE OKAPNÍČKOU - SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH DODÁVATEĽA STREŠNEJ KRYTINY (NAPR. FATRAFOL), FAREBNÁ ÚPRAVA RAL9010
- N32 IZOLOVANIE KOMÍNOVEJ HLAVNY PVC-P FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU, UKONČENIE PO OBVODE ODKVAPOVOU LIŠTOU S VYLOŽENÍM MIN.30mm. DYMOVODY VYHOTOVÍŤ Z FARBENÉHO PLECHU SO STRIEŠKOU
- N33 NOVÁ SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NAD RIEŠENOU BUDOVOU UKONČENÁ FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU (NAPR. FATRAFOL 810), FAREBNÝ ÚPRAVA BIELA
- N38 BETÓNOVÝ RIGOL PRE ODVEDENIE DAŽĎOVEJ VODY OD OBJEKTU, ŽLABOVÉ TVAROVKY 400x120x350mm, UKLADANÉ DO SUCHÉHO BETÓNU V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

LEGENDA OZNAČENÍ

- KLx OZNAČENIE KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ
- Nx OZNAČENIE NOVO NAVRHOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ
- Pex OZNAČENIE SKLADBY EXTERIÉROVEJ PODKLADY
- Sx OZNAČENIE SKLADBY STRECHY
- Zx OZNAČENIE ZÁMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ
- MOŽNOSŤ REALIZÁCIE V DRUHEJ ETAPE

01 OZNAČENIE ZMENY

POZNÁMKY:

VÝKAZ SKLADIEB VIĎ. PRÍLOHA TEXTOVEJ ČASŤI.

KLAMPIARSKÉ VÝROBK Y A ICH MATERIÁLOVÉ OZNAČENIE DEFINUJE MIN. PROJEKTOM POŽADOVANÉ VLASTNOSTI VÝROBKOV.

NOVÁ SKLADBA PLOCHEJ STRECHY BUDE REALIZOVANÁ AŽ PO ODSTRÁNENÍ PŌVODNEJ SKLADBY STRECHY PO NOSNÝ PODKLAD, VYSUŠENÍ NOSNÉHO PODKLADU OD VLHKOSTI Z PŌVODNEJ SKLADBY A DŌKLADNEJ KONTROLE PODKLADU PRED APLIKÁCIOU NOVEJ SKLADBY PLOCHEJ STRECHY. SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NIE JE KLADAČSKÝ A NÁREZOVÝ PLÁN PRE SPÁDOVÉ KLINY PLOCHEJ STRECHY. REALIZÁTOR STAVBY JE POVINNÝ SI KLADAČSKÝ A NÁREZOVÝ PLÁN DAŤ VYHOTOVÍŤ EŠŤE PRED REALIZÁCIOU PLOCHEJ STRECHY. MIN. POŽADOVANÝ SKLON PRE FÓLIOVÚ HYDROIZOLÁCIU PLOCHEJ STRECHY DEFINUJE DODÁVATEĽ HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU.

SÚČASŤOU REALIZÁCIE PLOCHEJ STRECHY JE AJ VYHOTOVENIE ODRHOVEJ SKÚŠKY NA ZÁKLADE KTOREJ BUDE DEFINOVANÝ SPŌS OB KOTVENIA HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY. PROJEKTANT POŽADUJE PO REALIZÁCI PLOCHEJ STRECHY A UKONČENÍ PRÁC NA STREŠNOM PLÁŠŤI AJ ISKOVÚ SKÚŠKU VODOTESNOSTI HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU. ISKOVÚ SKÚŠKU VYKONÁ ZODPOVEDNÁ OSOBA S PRÍSLUŠNÝM OPŤRÁVENÍM A O VÝSLEDKU SKÚŠKY BUDE VYHOTOVENÝ ZÁPIS V STAVEBNOM DENNÍKU.

01	Zmena pozície a tvaru rampy pre imobilných.	11/2019	Ing. Juríčková	
Index revízie	Popis zmeny	Dátum	Vykonal	Podpis