

VÝKAZ NOVO NAVRHOVANÝCH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Č.M.	Ks	L/P	Náhľad	Svetlé rozmery		Materiál rámu a krídla	Kovanie	Zasklenie	Farebné riešenie		Poznámka
				Šírka	Výška				z exteriéru	z interiéru	
D04	1	L		1 600	2 270	EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE, PLASTOVÉ, DVOJKRÍDLOVÉ S BOČNÝMI SVETLÍKMI, DVERNÉ KRÍDLO A ZÁRUBEŇ. RÁM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, DVERNÉ KRÍDLO ZATEPLENÉ. MIN. POŽIADAVKA NA Udvere=1,4W/m.K.	OTVÁRAVÉ DVERE,KOVANIE: AKTÍVNE KRÍDLO MADLO-MADLO, BEZPEČNOSTNÝ FAB ZÁMOK	PLNÉ DVERNÉ KRÍDLA, BOČNÉ SVETLÍKY PRESKLENÉ, ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO MIN. POŽIADAVKA Uw= 1,4W/m.K. SKLO MATNÉ, BEZPEČNOSTNÉ	RAL 9010	RAL 9010	PRESNÝ ODTIEŇ DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ DEFINUJE AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK.
D05	1	L		740	2 270	EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE, PLASTOVÉ. RÁM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, DVERNÉ KRÍDLO ZATEPLENÉ. MIN. POŽIADAVKA NA Udvere= 1,4W/m.K.	OTVÁRAVÉ DVERE,KOVANIE: MADLO-MADLO, BEZPEČNOSTNÝ FAB ZÁMOK	PLNÉ DVERE BEZ ZASKLENIA	RAL 9010	RAL 9010	PRESNÝ ODTIEŇ DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ DEFINUJE AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK.
D06	1	L		710	2 270	EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE, PLASTOVÉ, RÁM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, DVERNÉ KRÍDLO ZATEPLENÉ. MIN. POŽIADAVKA NA Udvere= 1,4W/m.K.	OTVÁRAVÉ DVERE,KOVANIE: MADLO-MADLO, BEZPEČNOSTNÝ FAB ZÁMOK	PLNÉ DVERE BEZ ZASKLENIA	RAL 9010	RAL 9010	PRESNÝ ODTIEŇ DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ DEFINUJE AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH VZORIEK.

UPOZORNENIE: PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE DODÁVATEĽ DVERÍ POVINNÝ SI VŠETKY ROZMERY DVERÍ ZAMERAŤ NA MIESTE STAVBY. PRED ZADANÍM DO VÝROBY BUDÚ AUTOROVI PROJEKTU PREDLOŽENÉ VZORKY V POŽADOVANOM RAL ODTIENI NA ODSÚHLASENIE. AŽ PO PÍSOMNOM ODÚHLASENÍ FAREBNÉHO RIEŠENIA BUDE MOŽNÉ ZADAŤ DVERNÉ KONŠTRUKCIE DO VÝROBY.